



Myjka ciśnieniowa Kanwod 180 to urządzenie z serii „domowej”, nadające się do podstawowych zadań takich jak mycie pojazdów, tarasu, elewacji czy kostki brukowej. Model wyposażony jest w pompę aluminiową, która prócz wyższej wytrzymałości i czasu pracy do 50 minut oferuje ciśnienie 120 bar oraz przepływ wody do 396 l/h. Funkcja samossąca z filtrem pozwala pobierać wodę z zewnętrznych zbiorników. Myjkę wyposażono w koła ułatwiające transport.

## Myjka Kanwod 180

### Specyfikacja

#### Parametry

moc	<b>W</b>	1500
ciśnienie robocze	<b>bar</b>	do 120
ciśnienie na turbolancy	<b>bar</b>	do 180
wydajność tłoczenia	<b>l/h</b>	do 360
rodzaj pompy		aluminiowa
maksymalny czas pracy	<b>min</b>	45
maksymalna temperatura wody	<b>°C</b>	40
waga	<b>kg</b>	6,3
filtracja wody		tak
pobór wody z zewnętrznych zbiorników		tak
długość węża	<b>m</b>	5
rodzaj węża		kompozytowy
dotychczasowe		AUTO STOP

#### Wyposażenie

pistolet ciśnieniowy	
wąż wysokociśnieniowy	
lanca ciśnieniowa przedłużająca	
lanca z dyszą rotacyjną (turbo)	
lanca ciśnieniowa z dyszą regulowaną	
filtr wody	