



Myjka ciśnieniowa Kanwod 220 wyposażona w aluminiową pompę, skierowana jest do „domowych” zastosowań. Ciśnienie 140 bar / 220 (ew)bar, wydajność tłoczenia 400 l/h oraz czas działania do 50 minut pozwalają swobodnie umyć np. pojazdy, elewację, kostkę brukową, tarasy czy ogrodzenia. Model 220 wyposażony jest w system filtracji wody z funkcją samossącą, pozwalającą na pracę bez podłączenia bezpośrednio do sieci wodociągowej. W wyposażeniu znajdują się lance regulowana i rotacyjna, ale także pianownica z pokrętkiem regulacji oraz szczotka do mycia felg. Myjka posiada zwijacz na wąż oraz koła transportowe.

## Myjka Kanwod 220

### Specyfikacja

#### Parametry

moc	<b>W</b>	1800
ciśnienie robocze	<b>bar</b>	do 140
ciśnienie na turbolancy	<b>bar</b>	do 220
wydajność tłoczenia	<b>l/h</b>	do 400
rodzaj pompy		aluminiowa
maksymalny czas pracy	<b>min</b>	50
maksymalna temperatura wody	<b>°C</b>	40
waga	<b>kg</b>	9,6
filtracja wody		tak
pobór wody z zewnętrznych zbiorników		tak
długość węża	<b>m</b>	8
zwijacz na wąż		tak
rodzaj węża		kompozytowy
dotychczasowe		AUTO STOP, pianownica S.PRO, szczotka do patio

#### Wyposażenie

pistolet ciśnieniowy	
wąż wysokociśnieniowy	
lanca ciśnieniowa przedłużająca	
lanca z dyszą rotacyjną (turbo)	
lanca ciśnieniowa z dyszą regulowaną	
szczotka płaska do felg	
szczotka do mycia kostki	
pianownica zewnętrzna regulowana	
filtr wody	