



Kanwod 260 to najwyższy z dostępnych modeli linii myjek ciśnieniowych. Posiada wydajną pompę aluminiową oraz trwały silnik o mocy 2100 W, generujące ciśnienie 160 bar / 260 (ew)bar oraz wydajność tłoczenia 468 l/h. Możliwe jest efektywne mycie pojazdów, elewacji, kostki brukowej, patio, ogrodzeń czy kamienia. Urządzenie wyposażono w dyszę Multijet, która pozwala na wybranie odpowiedniego trybu. Funkcja samossąca wyklucza konieczność korzystania z bezpośredniego przyłącza do sieci wodociągowej na rzecz zewnętrznych zbiorników. Myjkę można wygodnie przetransportować z miejsca na miejsce, zarówno w trakcie jak i po pracy.

Myjka Kanwod 260

Specyfikacja

Parametry

moc	W	2200
ciśnienie robocze	bar	do 160
ciśnienie na turbolancy	bar	do 230
wydajność tłoczenia	l/h	do 468
rodzaj pompy		aluminiowa
maksymalny czas pracy	min	50
maksymalna temperatura wody	°C	40
waga	kg	13,4
filtracja wody		tak
pobór wody z zewnętrznych zbiorników		tak
długość węża	m	10
zwijacz na wąż		tak, aktywny
rodzaj węża		kompozytowy
dodatkowe		AUTO STOP, zbiornik na chemię

Wyposażenie

pistolet ciśnieniowy	
wąż wysokociśnieniowy	
lanca ciśnieniowa z dyszą wielostopniową	
filtr wody	