



Model 290i to połączenie myjki domowej oraz solidnego wykonania. Za nowoczesnym korpusem kryje się silnik indukcyjny z wydajną pompą aluminiową, oferujące długi czas pracy oraz doskonałe parametry pracy – w tym wysokie ciśnienie robocze 160 bar i wydajność tłoczenia 468 l/h. 5 wymiennych dysz pozwala szybko przystosować myjkę do danych zastosowań – od mycia powierzchni delikatnych do usuwania trudnych zabrudzeń z użyciem chemii. Konstrukcja posiada zintegrowany, zbrojony wąż ciśnieniowy, co ułatwia pracę z urządzeniem oraz gwarantuje wysoką żywotność przewodu ciśnieniowego.

## Myjka Kanwod 290i

### Specyfikacja

#### Parametry

Moc silnika <b>(W)</b>	2500
Ciśnienie maksymalne <b>([ew] Bar*)</b>	300
Ciśnienie robocze <b>(Bar)</b>	170
Przepływ wody <b>(l/h)</b>	480
Silnik indukcyjny	Tak
Rodzaj pompy	Aluminiowa, wzmocniona
Długość węża <b>(m)</b>	8
Rodzaj węża	Gumowy, z opłotem stalowym
Rodzaj złącz	Gwintowane złącza
Klasa bezpieczeństwa	IPX5 (wodoodporność)
Zwijacz na wąż	Tak
Blokada spustu	Tak
Funkcja Auto-stop	Tak
Zbiornik na detergent	Tak
Uchwyt na dysze	Tak
Uchwyt na akcesoria	Tak
Wąż na stałe podłączone do myjki	Tak
Przewód zasilający <b>(m)</b>	5
Napięcie silnika <b>(V)</b>	230
Waga <b>(kg)</b>	22,3

Wyposażenie

---

Pistolet ciśnieniowy

---

Filtr wody

---

5 wymiennych dysz

---